

DRIVESAFE™

LEVERES IGENNEM:



alcolock.net
mydrivesafe.com

ALCOLOCK Sverige AB
Lärjungevägen 6
SE-136 69 Vendelsö, SWEDEN
T +46 8 776 78 00
F +46 8 776 18 90
info@alcolock.se
alcolock.se

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK, ALCOSIM, DRIVESAFE og "The Molly" er varemærker tilhørende Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. og anvendes under licens.



Alcohol Countermeasure Systems Corp
60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA
T +1 416 619 3500
F +1 416 619 3501

acs-corp.com



20140127



ALKOMETER

DRIVESAFE alkometer giver korrekte resultater på få sekunder med vores nyeste elektrokemiske sensor. I mere end 25 år har sikkerhedseksperter inden for transport haft tillid til DRIVESAFE apparater.

DRIVESAFE

Alkometer

Bevist service

DRIVESAFE alkometre er blevet benyttet med tillid af eksperter i sikkerhedstestning på arbejdspladser i over 25 år. DRIVESAFE, som er let anvendelig og sikker, giver et enkelt referencepunkt til fordomsfri vurdering af alkoholkoncentrationen i udåndingsluften.

Brugervenlig

Ikoner på LCD-skærmen leder brugeren sikkert gennem testrækkefølgen og viser om der er nogen fejl eller noget forkert. Alle funktioner styres med en enkelt knap.

Enkel anvendelse

DRIVESAFE alkometre er meget enkel at anvende. Man sætter bare et nyt mundstykke i apparatet og giver en åndedrætsprøve. Der vil lyde en tone for at angive en passende strøm af udåndingsluft og en biplyd efter 5 sekunders fortsat luftstrøm for at angive, at en passende prøve blev taget. Resultatet af analysen vises efter nogle få sekunder.

Tydelige resultater

Målingerne fra alkoholprøven vises på en 3-cifret LCD-skærm sammen med en grafisk intensitetsmåler og trefarvet baggrundsbelysning, som tydeliggør resultatet.

Troværdig ydeevne

DRIVESAFE målere anvender avanceret elektrokemiske sensorer netop for alkohol, og som er standardudstyr for politiets bærbare åndedrætsmålere. Den langvarige sensorstabilitet giver præcise resultater gennem mange års brug. Kalibreringen udføres med en ACS-udåndingsalkoholsimulator som anvender en luftformig alkohol som reference.

Klar til brug

Hver DRIVESAFE tester leveres fuldt udstyret med 2 AA alkaline batterier, brugsanvisning, beskyttende bæretaske og fem mundstykker.

Begrænset garanti

ACS alkoholmålere er garanteret fri for defekte materialer og dårlig forarbejdning i to år fra købsdatoen. Kun kvalificerede serviceteknikere bør udføre vedligeholdsmæssige reparationer på alkoholmålere.

Specifikationer

Størrelse:	137 mm x 59 mm x 26 mm
Vægt:	155 gram
Sensor:	Elektrokemisk (brændselscelle)
Specifitet:	Kun alkohol, ingen respons på ketoner eller kulbrinter
Temperaturområde:	0 til 50 °C
Udgangstest:	< 10 sekunder
Prove af den udådede luft:	5 sekunder moderat og kontinuerligt udåndingsprøve
Analysetid:	< 10 sekunder
Tid for næste prøve:	25 sekunder
Aflæsningsformat:	BAC (g/dL, g/L); BrAC (mg/L, µg/L, µg/dL)
Måleområde:	0,00 til 0,75 mg/L (150 mg/dL, 0,15 g/dL)
Nojagtighed:	± 5% @ 0,50 mg/L (100 mg/dL, 0,10 g/L)
Display:	3-cifret LCD med graf og trefarvet baggrundsbelysning
Batteri:	2 AA batterier
Batteri-holdbarhed:	1000 tester
Mundstykke:	Engangs (95-000250)
Kalibrering:	ALCOSIM™ eller tilsvarende

