

DRIVESAFE™

DISPONIBLE SUR LE SITE :



ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK, ALCOSIM, DRIVESAFE et "The Molly" sont des marques de commerce de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. et sont utilisées sous licence.



Alcohol Countermeasure Systems Corp
60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA
T +1 416 619 3500
F +1 416 619 3501

acs-corp.com



60-000488-A



ALCOOTEST

Les alcootests DRIVESAFE donnent des résultats précis en quelques secondes grâce à notre tout récent capteur électrochimique. Les professionnels de la sécurité des transports font confiance aux dispositifs DRIVESAFE depuis plus de 25 ans.

DRIVESAFE

Alcotest

Une technologie éprouvée

Depuis plus de 25 ans, des professionnels utilisent les alcootests DRIVESAFE pour assurer la sécurité de leur milieu de travail. Faciles à utiliser et fiables, les alcootests DRIVESAFE représentent un outil de référence unique et impartial pour mesurer la concentration d'alcool dans les échantillons d'haleine.

Une utilisation facile

Des icônes s'affichent sur l'écran ACL pour guider l'utilisateur avec la séquence de test et signaler toute erreur ou incident. Toutes les fonctions du dispositif sont accessibles avec un seul bouton.

Une procédure simple

Les dispositifs DRIVESAFE signalent de façon automatique à quel moment il faut faire le test. Il suffit tout simplement d'insérer un embout buccal neuf dans le dispositif et de souffler. Une tonalité retentit pour indiquer que le débit d'air expiré est correct et après 5 secondes de souffle continu, le dispositif émet un bip pour indiquer que l'échantillon reçu est valable. Le résultat de l'analyse s'affiche après quelques secondes.

Des résultats clairs

Les résultats d'alcoolémie sont affichés avec 3 chiffres et un indicateur d'intensité graphique sur un écran ACL rétro-éclairé tricolore d'une grande netteté.

Des évaluations fiables

Les dispositifs DRIVESAFE utilisent un capteur électrochimique perfectionné et spécifique à l'alcool qui répond aux mêmes normes que le capteur des alcootests portatifs utilisés en application de la loi. Grâce à sa stabilité à long terme, le capteur est en mesure d'offrir des résultats précis pendant plusieurs années. Le dispositif est calibré à l'aide d'un simulateur d'air expiré alcoolisé et d'une solution d'étalonnage exclusifs à ACS.

Prêt à utiliser

Chaque dispositif DRIVESAFE comprend 2 piles alcalines AA, un mode d'emploi, un étui de protection et 5 embouts buccaux.

Une garantie limitée

Les alcootests d'ACS sont garantis contre tout vice de fabrication ou de matière pour une période d'un an à compter de la date d'achat. L'entretien des alcootests doit être assuré uniquement par des techniciens agréés.

Caractéristiques

Dimensions :	137 mm x 59 mm x 26 mm
Poids :	155 grammes
Capteur :	Électrochimique (cellule à combustible)
Réactivité :	À l'alcool uniquement; sans réaction aux cétones ni aux hydrocarbures
Plage de température :	De 0 °C à 50 °C
Test initial :	< 10 secondes
Échantillon d'haleine :	Échantillon de souffle de 5 secondes, modéré et continu
Délai d'analyse :	< 10 secondes
Délai de recyclage (reprise) :	25 secondes
Format de lecture :	Concentration d'alcool dans le sang (g/dL, g/L); ou dans l'air expiré (mg/L, µg/L, µg/dL)
Plage de mesure :	De 0 à 0,75 mg/L (150 mg/dL, 0,15 g/dL)
Précision :	± 5% pour 0,50 mg/L (100 mg/dL, 0,10 g/L)
Affichage :	ACL à 3 chiffres avec graphique et rétro-éclairage tricolore
Pile :	2 x AA
Autonomie des piles :	1000 tests
Embout buccal :	Jetable (95-000250)
Calibrage :	ALCOSIM™ ou équivalent

