



Ethylotest

Le DRIVESAFE est un éthylotest qui fournit des résultats précis en quelques secondes, qui utilise notre plus récent détecteur électrochimique et un affichage LCD. Les professionnels de la sécurité des transports font confiance au DRIVESAFE depuis plus de 20 ans.

DRIVESAFE

Ethylotest



Nouveau détecteur électrochimique

Le DRIVESAFE est un des seuls éthylotests conçus pour une utilisation personnelle qui utilise un détecteur électrochimique. Ces détecteurs, sont reconnus pour leur stabilité dans le temps, ce qui induit un haut niveau de précision, ils ont également une durée de vie supérieure aux détecteurs à semi-conducteur, moins sophistiqués. D'autres avantages incluent une plus grande spécificité à l'alcool et de ne pas réagir à des substances telles que les acétones ou les hydrocarbures qui sont typiquement indiquées par les détecteurs à semi-conducteur.

Trois types d'affichage

Les résultats du taux d'alcoolémie dans l'air expiré sont affichés de trois façons afin d'assurer une interprétation clair par l'utilisateur.

- Un affichage à trois chiffres montre le résultat numérique similaire à celui des éthylotests professionnels.
- Un diagramme en bâtons donne le taux en rapport de la plage de mesure totale du détecteur (0,75 mg/l d'air expiré)
- Un rétro-éclairage LED tricolore simule une plage de résultat de test « réussi » / « avertissement » / « Positif ». Le Vert correspond à « réussi », le Jaune à « avertissement » et le Rouge à « positif ».

Formats de taux d'alcoolémie variables

Etant donné que différents pays utilisent différentes unités de mesure du taux d'alcool, le DRIVESAFE est capable d'afficher les six formats différents de taux d'alcool ci-dessous :

- g/dL
- mg/dL
- µg/dL
- g/L
- mg/L
- µg/L

Garantie

Les éthylotests ACS sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée d'un an à compter de leur date d'achat. Il est recommandé que seuls des techniciens qualifiés assurent la maintenance d'éthylotests.

Caractéristiques

Taille :	137 mm x 59 mm x 26 mm
Poids :	155 grammes
Détecteur :	Electrochimique
Réactivité :	A l'alcool uniquement, sans réaction aux cétones ou hydrocarbures
Température ambiante :	0°C à 50°C
Cycle de purge (test initial) :	< 30 sec.
Echantillon de souffle :	Echantillon de souffle de 5 secondes, modéré et continu
Délai d'analyse :	< 10 sec.
Intervalle entre deux analyses :	25 sec.
Format de lecture du taux d'alcool :	g/dL, g/L, mg/dL, mg/L, µg/dL, µg/L
Plage de mesure :	0 à 0,75 mg/l
Précision :	± 5%
Affichage :	Tricolore, LCD 3 chiffres avec graphe.
Rappel dernier test :	Non
Type de piles :	2x AA
Autonomie piles :	1.000 tests
Embout buccal :	Jetable
Calibrage :	ALCOSIM™ ou équivalent

DRIVESAFE, ALCOSIM, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ACS et The Molly sont des marques de commerce de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. utilisées sous licence.

20120412



ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1.416.619.3500
F +1.416.619.3501

acs-corp.com



mydrivesafe.com

