



DRIVESAFE™

DISPONIBLE SUR LE SITE :



alcolock.net
mondrivesafe.fr

Alcolock France SAS

Primavera Park
77, Allée Primavera
ZA Pré Mairy
CS 10033
74 371 PRINGY Cedex
FRANCE

T +33 4 50 19 00 19
F +33 4 50 19 07 67
contact@alcolockfrance.fr

alcolockfrance.fr



ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK, ALCOSIM, DRIVESAFE et "The Molly" sont des marques de commerce d'Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. utilisées sous licence.



Alcohol Countermeasure Systems Corp
60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA
T +1 416 619 3500
F +1 416 619 3501

acs-corp.com



60-000418-B



ETHYLOTEST ÉLECTRONIQUE CLASSE 2

Le DRIVESAFE est un éthylotest qui fournit des résultats précis en quelques secondes qui utilise notre plus récent détecteur électrochimique et un affichage ACL. Les professionnels de la sécurité des transports font confiance au DRIVESAFE depuis plus de 20 ans.

DRIVESAFE

Ethylotest Électronique Classe 2

Finies les approximations

L'éthylotest DRIVESAFE est un appareil innovant, portable, capable de vous dire si vous êtes en-deçà de la limite légale.

Caractéristiques

Affichage sous trois formes

L'éthylotest procure des résultats non équivoques qu'il affiche sous la forme d'un résultat numérique à trois chiffres, d'un graphique et d'un rétro-éclairage lumineux tricolore.

Offerts en supplément

Un étui de protection et cinq embouts buccaux sanitaires.

Pour l'utiliser, c'est simple. Il suffit de souffler.

Étapes d'utilisation :

1. Insérer l'embout
2. Appuyer sur le bouton START
3. Souffler pendant 5 secondes
4. Lire le résultat affiché

Technologie

Un échantillon d'haleine est recueilli et analysé à l'aide d'un détecteur innovant, capable de mesurer le taux d'alcoolémie avec précision.

Le détecteur est spécifiquement conçu pour détecter l'éthanol et ne réagit pas à d'autres substances comme l'acétone et les hydrocarbures, souvent présents dans l'alimentation et les médicaments, et connus pour provoquer des résultats faussement positifs avec des dispositifs à technologie moins fiable comme les détecteurs à semi-conducteurs plus fréquemment utilisés.

L'étalonnage est requis pour assurer la précision de tous les éthylotests, et grâce à la stabilité qui caractérise les détecteurs électrochimiques de platine dont il est doté, le DRIVESAFE a besoin d'être étalonné une fois par an seulement.

Garantie

Les éthylotests ACS sont garantis exempts de tout défaut, tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication, pendant une période de 2 ans à compter de leur date d'achat.

La maintenance et le SAV sont assurés par le constructeur.

Caractéristiques

Taille :	137 mm x 59 mm x 26 mm
Poids :	155 grammes
Détecteur :	Electrochimique
Réactivité :	A l'alcool uniquement, sans réaction aux cétones ou hydrocarbures
Température ambiante d'utilisation :	10 à 40° C
Température ambiante de stockage :	0 à 50° C
Echantillon de souffle :	Echantillon de souffle de 5 secondes, modéré et continu
Plage de mesure :	0 à 0,2 mg/L
Précision :	Conforme à la norme NFX 20-704
Affichage :	Tricolore, LCD 3 chiffres avec graphe.
Type de piles :	2 x AA piles
Autonomie piles :	1000 tests
Embout buccal :	Jetable
Calibrage :	Avec ALCOSIM™ ou équivalent annuel ou après 500 tests

