



АНАЛИЗАТОР СОДЕРЖАНИЯ АЛКОГОЛЯ В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ (АЛКОТЕСТЕР)

Алкотестер DRIVESAFE II обеспечивает точными результатами в считанные секунды с использованием новейшего электрохимического датчика и ЖК дисплея. Более 20 лет профессионалы в области транспортной безопасности доверяют прибору DRIVESAFE II.

DRIVESAFE™ II

Анализатор содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкотестер)

Осуществите онлайн покупку на drivesafe.co



Новый электрохимический датчик

DRIVESAFE II –единственный алкотестер, разработанный для рынка личного потребления, который использует электрохимический датчик. Такие датчики (известные также как топливные элементы) признаются надежными и высокоточными, позволяющими сократить частоту калибровок по сравнению с более простыми полупроводниковыми датчиками. Электрохимический датчик обеспечивает надежную защиту от ложных показаний, а также он менее чувствителен к кетонам и углеводородам (которые обычно обнаруживаются на основе полупроводникового датчика).

Трех-форматный дисплей

Уровень содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе (BrAC) отображается на дисплее в трех форматах для обеспечения точной интерпретации результатов пользователем.

- Трехцифровой дисплей показывает результат в цифрах, как профессиональные анализаторы содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе.
- Светодиодная столбчатая диаграмма показывает, как результат сравнивается с диапазоном статического измерения датчика (от 0 до 0.15 %BAC).
- Трехцветная светодиодная подсветка отображает шкалу: анализ пройден/предупреждение/анализ не удался в тех случаях, когда точное значение менее значимо, чем диапазон измерения, в который оно попадает. Зеленый “пройден”, желтый “предупреждение” и красный “не удался”.

Разнообразные форматы BAC результата

Разные страны используют разные единицы измерения результатов уровня содержания алкоголя в крови (BAC). DRIVESAFE II способен отобразить на дисплее различные форматы результата BAC, включая:

- г/дл
- г/л
- мг/дл
- мг/л
- мкг/дл
- мкг/л

Гарантия

ACS гарантирует, что алкотестеры дыхания компании не имеют дефектов производства или использованных материалов в течение одного года с момента покупки. Техническое обслуживание любого алкотестера дыхания рекомендуется осуществлять только квалифицированным техническим специалистом.

Спецификация

Размер:	137мм x 59мм x 26мм
Вес:	155 грамм
Датчик:	Электрохимический (топливный элемент)
Специфика:	Только алкоголь, не реагирует на кетоны или углеводороды
Температура окружающего воздуха:	От 0°C до 50°C
Цикл очистки (Предварительный анализ):	< 30 секунд
Проба выдоха:	5 секунд непрерывного умеренного выдоха
Время анализа:	< 10 секунд
Время перезапуска (повторной готовности):	25 секунд
Формат считывания результатов BAC (содержание алкоголя в крови):	г/дл, г/л, мг/дл, мг/л, мкг/дл, мкг/л
Диапазон измерения:	От 0 до 150 мг% (0.000 - 0.150 %BAC)
Точность:	± 5% @ 100 мг% (±0.005 @ 0.10 %BAC).
Дисплей:	Трехцветный, 3-х кнопочный, графический ЖК экран
Возврат к последнему анализу:	Нет
Тип батареек:	AA x2
Срок службы батареек:	1000 анализов
Мундштук:	Одноразового использования (95-000145)
Калибровка:	ALCOSIM™ или эквивалент

DRIVESAFE, ALCOLOCK, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS и Molly являются торговыми марками компании Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc., и используются по лицензии.

20/20514



ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T 416.619.3500
F 416.619.3501

acs-corp.com

