

DRIVESAFE™

DISPONIBLE A TRAVÉS DE:



ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK, ALCOSIM, DRIVESAFE y "The Molly" son marcas registradas de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. y se utilizan bajo licencia.



Alcohol Countermeasure Systems Corp
60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA
T +1 416 619 3500
F +1 416 619 3501

acs-corp.com



20150302



ALCOHOLÍMETRO PORTÁTIL

Los alcoholímetros DRIVESAFE proporcionan resultados precisos en segundos gracias a nuestro nuevo sensor electroquímico. Los profesionales de la seguridad en transporte han confiado en los dispositivos DRIVESAFE por más de 25 años.

DRIVESAFE

Alcoholímetro Portátil

Servicio comprobado

Por más de 25 años los alcoholímetros DRIVESAFE han ganado la confianza de los profesionales para probar la seguridad en el lugar de trabajo. Gracias a su facilidad de uso y confiable desempeño, los alcoholímetros DRIVESAFE proporcionan un punto de referencia único para evaluaciones imparciales de la concentración de alcohol en el aliento.

Fácil de usar

Los iconos en la pantalla LCD guían al operador con confianza a través de la secuencia de prueba e indican la ocurrencia de errores o pasos equivocados. Todas las funciones se controlan con un solo botón.

Proceso simple

Los alcoholímetros DRIVESAFE indican automáticamente cuándo se debe tomar la prueba. Basta con insertar una boquilla nueva en el dispositivo y proporcionar una muestra de aliento. Un tono suena para indicar el flujo correcto de aliento, y un pitido suena después de 5 segundos de flujo continuo para indicar que se recibió una muestra adecuada. El resultado del análisis aparece en unos pocos segundos.

Resultados claros

Las mediciones de alcohol en el aliento de la prueba se muestran en una pantalla LCD de tres dígitos, junto con un medidor gráfico de intensidad y una luz de fondo tricolor para mayor claridad.

Desempeño confiable

Los alcoholímetros DRIVESAFE utilizan avanzados sensores electroquímicos específicos para el alcohol que son el estándar para los alcoholímetros portátiles de uso policial. La estabilidad a largo plazo del sensor provee resultados precisos a lo largo de años de uso. La calibración se mantiene con simuladores de alcohol en el aliento de ACS y solución de referencia de alcohol.

Listo para uso

Cada alcoholímetro DRIVESAFE viene totalmente equipado con dos baterías AA alcalinas, instrucciones de operación, estuche protector y cinco boquillas.

Garantía limitada

Los alcoholímetros de ACS tienen una garantía por un año a partir de la fecha de compra por defectos de fabricación y materiales. El mantenimiento de los alcoholímetros debe ser realizado únicamente por técnicos cualificados.

Especificaciones

Tamaño:	137 mm x 59 mm x 26 mm
Peso:	155 gramos
Sensor:	Electroquímico
Especificidad:	Sólo alcohol, no responde a cetonas o hidrocarburos
Temperatura ambiente:	0 a 50 °C
Prueba inicial:	< 10 segundos
Muestra de aliento:	5 segundos de muestra de aliento moderada y continua
Tiempo de análisis:	< 10 segundos
Tiempo de recuperación:	25 segundos
Formato de lectura:	BAC (g/dL, g/L); BrAC (mg/L, µg/L, µg/dL)
Rango de medición:	0.00 a 0.75 mg/L (150 mg/dL, 0.15 g/dL)
Precisión:	± 5% con 0.50 mg/L (100 mg/dL, 0.10 g/L)
Pantalla:	LCD de 3 dígitos con luz de fondo tricolor y gráfico
Batería:	2 baterías alcalinas AA
Duración de la batería:	1000 pruebas
Boquilla:	Desechable (95-000250)
Calibración:	ALCOSIM™ o equivalente

