

DRIVESAFE™

TILLGÄNGLIG GENOM:



ALCOLOCK Sverige AB

Lärjungevägen 6

13669 VENDELSÖ

T +46 8 776 78 00

F +46 8 776 18 90

alcolock.se

info@alcolock.se

mindrivesafe.se

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK, ALCOSIM, DRIVESAFE och "The Molly" är varumärken som tillhör Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. och används under licens.



Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416 619 3500

F +1 416 619 3501

acs-corp.com



60-000485-A



ALKOMÄTARE

DRIVESAFE alkomätare ger dig korrekt resultat på bara sekunder med hjälp av vår nyaste elektrokemiska sensor. DRIVESAFE enheter har fått förtroende av transport-och säkerhetspersonal i över 25 år.

DRIVESAFE

Alkomätare

Bevisad service

DRIVESAFE alkomätare har fått förtroende att säkerhetstesta personal på arbetsplatser i över 25 år. DRIVESAFE alkomätare är enkel att använda och ger tillförlitliga resultat samt en objektiv utvärdering av alkoholkoncentrationen i utandningsluften.

Användarvänlighet

Ikoner på LCD-skärmen guidar operatören tryggt genom testsekvensen och anger förekomsten av eventuella fel eller felsteg. Alla funktioner styrs med en enda knapp.

Enkel process

DRIVESAFE alkomätare indikerar automatiskt när du ska ta testet. Sätt i ett nytt munstycke i enheten och ge ett utandningsprov. En ton hörs och anger korrekt andnings flöde och en ljudsignal hörs efter 5 sekunders kontinuerligt flöde för att indikera att ett korrekt prov togs emot. Resultatet av analysen visas i ett par sekunder.

Tydligt resultat

Alkomätarens testresultat visas på en tre-siffrig LCD-skärm, tillsammans med en grafisk intensitets mätare och en trefärgad bakgrundsbelysning för tydlighetens skull.

Trovärdig prestanda

DRIVESAFE alkomätare använder avancerade elektrokemiska sensorer som är specifika för alkohol och är standard för brottsbekämpande myndigheters bärbara alkomätare. Den långsiktiga stabiliteten av sensorn ger noggranna resultat under år av användning. Kalibrering upprätthålls med ACS simulatorer och alkohol referenslösning.

Klar för användning

Varje DRIVESAFE alkomätare är fullt utrustad med 2 alkaliska AA-batterier, bruksanvisningar, skyddande väska och fem munstycken.

Begränsad garanti

ACS alkomätare garanteras vara fri från defekter i utförande och material i ett år från inköpsdatum. Enbart behöriga tekniker bör utföra underhåll av alkomätare.

Specifikationer

Storlek:	137 mm x 59 mm x 26 mm
Vikt:	155 gram
Sensor:	Elektrokemisk (Bränslecell)
Noggrannhet:	Endast alkohol, ingen reaction på ketoner eller kolväten
Temperaturområde:	0 till 50 °C
Första test:	< 10 sekunder
Utandningsprov:	5 sekunders måttligt och kontinuerligt utandningsprov
Analysertid:	< 10 sekunder
Återhämtningstid:	25 sekunder
Avläsningsformat:	BAC (g/dL, g/L); BrAC (mg/L, µg/L, µg/dL)
Mätområde:	0.00 till 0.75 mg/L (150 mg/dL, 0.15 g/dL)
Tillförlitlighet:	± 5% @ 0.50 mg/L (100 mg/dL, 0.10 g/L)
Display:	Tre-siffrig LCD-skärm med diagram och tre-färgad bakgrundsbelysning
Batteri:	2 AA
Batteriets livslängd:	1000 tester
Munstycken:	Engångs (14001-00)
Kalibrering:	ALCOSIM™ eller likvärdig

